

## ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE TIJOLOS E BLOCOS

Rápido desenvolvimento das resistências mecânicas | Boa aderência e flexibilidade  
Revestimento de paredes e tetos internos | Fácil aplicação e econômica



### Indicado para:

Assentamento de tijolos ou blocos de concreto e em revestimento de reboco e contrapiso internos e externos.  
Paredes e tetos internos e externos

### Bases para aplicação:

Argamassa Unica COLARTE poderá ser aplicada sobre blocos, tijolos, contrapiso, emboço, alvenaria ou concreto.

### Não Indicado para:

Aplicações com finalidade estrutural, aplicações em áreas externas, revestimentos em fachadas, piscinas, reservatórios, saunas, lareiras, churrasqueiras, frigoríficos ou paredes aquecidas. Não indicado para assentamento estrutural, placas.

### Desempenho do Produto:

Aderência:

Cura ambiente: 0,80 MPa;

Cura submersa: 0,80 MPa;

Cura em estufa: 0,60MPa;

Tempo em aberto 15 minutos; 0,70 MPa ;

Deslizamento  $\leq$  7 mm; Produto conforme NBR 14081/2012.

### Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m<sup>2</sup> para camada simples (peças até 900 cm<sup>2</sup> de área);

7,0 a 8,0 kg/m<sup>2</sup> para camada dupla (peças com área superior a 900 cm<sup>2</sup>).

### Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor cinza

Validade 6 meses a partir da data de fabricação

Estocagem: Local seco, arejado, elevado do solo.