

## ARGAMASSA COLANTE 12 EM 1

### USO INTERNO E EXTERNO

Excelentes resistências mecânicas | Aderência e flexibilidade alta | Fácil aplicação  
Durabilidade elevada | Ótima relação custo/benefício | Piso sobre Piso Interno



#### Indicado para:

Revestimentos cerâmicos e porcelanatos até 80x80 cm em ambientes internos e externos; Fachadas (revestimentos até 20x20 cm); Ambientes com alta exigência física (edifícios comerciais, metrô, shoppings, hipermercados e ambientes similares); Piso sobre piso interno de até 60x60 cm; Pedras decorativas (São Tomé, Mineira, Canjiquinha, Miracena, Goiás).

#### Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

#### Não Indicado para:

Não é indicado para assentamento de pisos e revestimentos em lareiras, churrasqueiras e frigoríficos. Bases com pinturas que impeçam a boa aderência do produto.

#### Desempenho do Produto:

Aderência: Cura ambiente: 0,90 MPa;  
Cura submersa: 0,80 MPa;  
Cura em estufa: 0,60MPa  
Tempo em aberto 15 min: 0,70 Mpa;  
Deslizamento ≤ 7 mm;  
Produto conforme NBR 14081/2012.

#### Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor Cinza;  
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;  
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

#### Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m<sup>2</sup> para camada simples (peças até 900 cm<sup>2</sup> de área);  
7,0 a 8,0 kg/m<sup>2</sup> para camada dupla (peças com área superior a 900 cm<sup>2</sup>).