

ARGAMASSA COLANTE ACI USO INTERNO



Indicado para:

Cerâmicas em paredes e pisos em áreas internas;
Revestimentos internos com até 45x45cm.

Bases para aplicação:

Emboço, alvenaria e contrapiso em áreas internas,
curados a pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:

Ambientes Externos, saunas, piscinas, pisos aquecidos,
churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e estufas; Porcelanatos e cerâmicas
com absorção de água < 3%; Bases com Pinturas ou substâncias que
impeçam a aderência do produto.

Desempenho do produto:

Aderência:

Cura normal $\geq 0,6$ Mpa;

Cura submersa em água ≥ 05 Mpa;

Tempo em aberto ≥ 15 minutos;

Deslizamento ≤ 7 mm;

Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Saco plástico com 5kg e 20Kg

Cor Cinza | Validade 6 meses a partir da data de fabricação;

Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);

7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).