

## ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL BI-COMPONENTE

Aplicação como pintura | Evita a formação de umidade nas paredes | Resistente a pressões hidrostáticas positivas  
Barreira eficiente contra os processos de corrosão por sulfatos, cloretos e carbonatação



### Embalagem e estocagem:

Caixa com 18Kg - cor cinza;  
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;  
Estocagem na embalagem original fechada em pilhas;  
com no máximo 4 camadas de altura.

### Indicado para:

Áreas frias como banheiros, cozinha, lavanderias e paredes em contato direto com o solo; Muros de arrimo, subsolos, baldramas e galerias de água; Piscinas, poços de elevadores, tanques, cisternas, reservatórios e caixas de água;  
Umidade de rodapé em paredes internas de construções;

### Base para aplicação:

Superfícies verticais e horizontais em:  
Concreto, argamassa e alvenaria.

### Não Indicado para:

Lajes de cobertura, Grandes áreas, pisos e terraços de cobertura e estruturas sujeitas a movimentações.

### Desempenho do produto:

Aderência sobre concreto 0,5 Mpa;  
Aderência sobre bloco de concreto 0,5 Mpa.

### Consumo:

Umidade superficial: 2kg/m<sup>2</sup> em 2 demãos;  
Pressão hidrostática Positiva: 3 a 4 Kg/m<sup>2</sup> em 3 ou 4 demãos;  
Pressão hidrostática negativa: 4 Kg/m<sup>2</sup> em 4 demãos.