

ADITIVO PLASTIFICANTE INCORPORADOR DE AR PARA ARGAMASSA E CONCRETO SUPER CAL

Reduz a permeabilidade das argamassas | Aumenta a coesão e melhora a consistência da argamassa
Substitui parcialmente ou totalmente a quantidade de cal no traço da argamassa



Indicado para:

Melhorar a trabalhabilidade e aumentar a durabilidade de:
Argamassas de reboco para acabamento ou não de paredes internas e externas; Argamassas para assentamento de alvenaria de blocos e revestimento de contra piso; Concreto sob ação de ciclos de gelo e degelo; Concreto com baixa quantidade de finos no traço;

SUPER CAL - Colarte deve ser introduzido ao traço junto a água de amassamento, de preferência ao final da mistura. Nunca deve ser adicionado a mistura seca. Segue abaixo algumas sugestões de traços:

Argamassa:

Aplicação

Revestimento interno
Revestimento externo
Contra piso
Assentamento de blocos

Traço (cimento:areia)

1:9
1:6
1:9
1:8

Concreto:

Dosagem de 0,03% a 0,025% sobre o peso do cimento do traço.
A quantidade adicionada de SUPER CAL - Colarte ao concreto deve ser ajustada considerando a consistência adequada para a aplicação.
Para aplicações diferentes das indicadas neste boletim técnico, favor consultar o departamento técnico.