

## ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO CINZA – USO INTERNO

Excelentes resistências mecânicas | Alta aderência e flexibilidade | Pisos e Paredes Internas  
Áreas Internas e alto tráfego | Ótima relação custo/benefício



### Indicado para:

Assentamento de cerâmicas e porcelanatos em paredes e pisos de áreas internas; Assentamento de porcelanatos em áreas internas de alto tráfego; Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contra piso); Placas cerâmicas tipo porcelanato até 80x80 cm em áreas internas;

### Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

### Não Indicado para:

Assentamentos em áreas externas;  
Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo;  
Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do produto; Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.

### Desempenho do produto:

Aderência:  
Cura ambiente: 0,80 MPa;  
Cura submersa: 0,80 MPa;  
Cura em estufa: 0,60MPa;  
Tempo em aberto 15 minutos: 0,70 MPa;  
Deslizamento  $\leq$  7 mm;  
Produto conforme NBR 14081/2012.

### Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor Cinza;  
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;  
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

### Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m<sup>2</sup> para camada simples (peças até 900 cm<sup>2</sup> de área);  
7,0 a 8,0 kg/m<sup>2</sup> para camada dupla (peças com área superior a 900 cm<sup>2</sup>).