

ARGAMASSA COLANTE SECAGEM RÁPIDA BRANCA - USO INTERNO

Ambiente Interno | Maior adesividade e flexibilidade | Assentamento e Sobreposição | Secagem rápida (3h)



Indicado para:

Aplicação em sobreposição de revestimentos novos sobre antigo em áreas internas; Porcelanatos, placas cerâmicas até 60 x 60 cm, inclusive de alto tráfego; Liberação de tráfego de pessoas em até 3 horas após aplicação.

Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754; Sobreposição de Revestimentos, como cimentados lisos, granilite, ardósia, cerâmicos antigos, porcelanatos pedras, desde que limpos com solvente mineral e livres de substâncias que impeçam a boa aderência da Argamassa Colante Secagem Rápida Branca.

Não Indicado para:

Não é indicado para assentamento de pisos e revestimentos em lareiras, churrasqueiras e frigoríficos. Bases com pinturas que impeçam a boa aderência do produto.

Desempenho do produto:

Aderência:
Cura ambiente: 1,00 MPa;
Cura submersa: 0,70 MPa;
Cura em estufa: 0,70MPa;
Tempo em aberto 15 min: 0,70 MPa;
Deslizamento ≤ 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor Branca;
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).