

ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL E ELÁSTICO BI-COMPONENTE

Alta aderência e fácil aplicação | Excelente flexibilidade podendo acomodar fissuras
Evita a formação de umidade nas paredes Resistente a pressões hidrostáticas positivas
Barreira eficiente contra os processos de corrosão por sulfatos, cloretos e carbonatação
Produto pronto para uso, sendo necessária apenas adição de água



Embalagem e estocagem:

Caixa com 18Kg - cor cinza;
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem: na embalagem original fechada em pilhas com no máximo 4 camadas de altura.

Indicado para:

Lajes, terraços e sacadas; piscinas, poços de elevadores, tanques, cisternas, reservatórios elevados e caixas de água; Piscinas frias ou aquecidas (enterradas ou elevadas); Pisos e paredes de áreas frias, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço; Pisos em contato com o solo; Tanques de água potável.

Base para aplicação:

Concreto curado há mais de 28 dias; Blocos de concreto, cerâmicas e de pedras; Contrapiso curado a mais de 14 dias.

Não Indicado para:

Aplicação sobre revestimento cerâmicos e proteções térmicas;
Uso como acabamento.

Desempenho do produto

Aderência 0,5 Mpa; Teste de estanqueidade após 72 hrs;
Tempo de espera para aplicação do revestimento: após teste de estanqueidade; Importante: Em áreas acima de 20 m², é necessário o uso da tela de poliéster.

Consumo:

1,6 Kg/m² por demão; Situações normais: 2 demãos;
Locais com tráfego de veículos: 3 demãos; Reservatórios e Piscinas com pressão bilaterais: 4 demãos.