

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO CINZA – USO INTERNO

Excelentes resistências mecânicas | Alta aderência e flexibilidade | Pisos e Paredes Internas
Áreas Internas e alto tráfego | Ótima relação custo/benefício



Indicado para:

Assentamento de cerâmicas e porcelanatos em paredes e pisos de áreas internas; Assentamento de porcelanatos em áreas internas de alto tráfego; Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contra piso); Placas cerâmicas tipo porcelanato até 80x80 cm em áreas internas;

Bases para aplicação:

Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:

Assentamentos em áreas externas;
Pisos sobre piso ou azulejo sobre azulejo;
Bases com pinturas ou qualquer substância que impeça a aderência do produto; Piscinas, saunas, lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.

Desempenho do produto:

Aderência:
Cura ambiente: 0,80 MPa;
Cura submersa: 0,80 MPa;
Cura em estufa: 0,60MPa;
Tempo em aberto 15 minutos: 0,70 MPa;
Deslizamento ≤ 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:

Saco de papel com 20Kg | Cor Cinza;
Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:

4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).